

JABLOTRON Mercury

www.jablotron.com

PRODUKTÜBERSICHT

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE SPEZIFIKATION

SYSTEMPARAMETER

Bereiche	bis zu 4
Benutzer	bis zu 32
Komponenten	bis zu 31
PG Ausgänge	2

BUS KOMPONENTEN

Spannungsversorgung	12 V
RFID Arbeitsfrequenz	125 kHz

FUNK KOMPONENTEN

Arbeitsfrequenz	868,1 MHz
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
RFID Arbeitsfrequenz	125 kHz
Kommunikationsreichweite	ca. 300 - 1000 m



JABLOTRON Mercury bietet eine schnellere und flexiblere Installation. Die Parameter des Sicherheitssystems sind voreingestellt, so dass die gesamte Konfiguration bequem in der MyCOMPANY-App abgeschlossen werden kann.



EN
50131

2
GRAD

CE
ZERTIFIZIERUNG


UK
CA



C-DEMMA23090



JABLOTRON

GEFAHRENMELEDE-ZENTRALEN		ZUTRITTSKONTROLLE			ZUBEHÖR		MODULE	
	JA-102KY JA-102KRY	BEDIENTEILE	HANDSENDER	TRANSPONDER	STECKDOSE	TÜRKLINGEL	AUSGANGSMODULE	EINGANGSMODULE
								
		JA-115E JA-155E	JA-152J MS II	JA-190J	JB-162N-PLUG	JA-159J	JB-110N	
								
		JA-113E JA-153E	JA-154J MS II	JA-194J	JB-163N-PLUG		JB-111N	
								
				JA-192J			JA-151N	
MELDER UND SENSOREN								MONTAGE
DUAL (PIR + MW)	KOMBINIERT (PIR + GLASBRUCH)	BEWEGUNG (PIR)	FOTOVERIFIKATION	ÖFFNUNGS	FEUER	WASSER	VERTEILERPLATINEN	
								
JA-122PW JA-162PW	JA-122PB JA-162PB	JA-112P JA-152P	JA-122PC JA-162PC	JA-151M	JA-110ST	LD-81 (Montage mit JA-150M)	JA-110Z	
								
JA-120PW JA-180W	JA-120PB	JA-110P / PET JA-150P / PET	JA-120PC JA-160PC	JA-150M	JA-111ST-A JA-151ST /-A (mit Sirene)		JA-110Z-B	
								
	JA-180PB	JA-115P JA-155P	JA-120PC (90) JA-160PC (90)	JA-112M			JA-110Z-C	
								
							JA-110Z-D	
SIRENEN		SYSTEMKOMPONENTEN						
INNENSIRENEN	AUSSENSIRENEN	FUNKMODUL	LTE-MODUL					
								
JA-110A / II JA-150A II	JA-115A JA-165A	JA-111R PLV-JA111R	JA-194Y-LITE					
								
JA-152A								

BUS Komponente
FUNK Komponente